

ハンドカッター用 ダイヤモンドブレード Diamond Blades for Hand cutters

ノルレーザー R200

鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など切断用。

高い製品寿命にスピーディな切れ味を兼備したワンランク上の製品です。鉄筋コンクリート、硬質コンクリートにも対応しています。高トルク、高出力のエンジンカッターとの相性が抜群です。



乾式 ☀

タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
10"R200	255	2.4	8.0	25.4
12"R200	305	3.0	8.5	30.5, 25.4, 22
14"R200	355	3.0	7.5	30.5
16"R200	405	3.0	8.5	30.5

ノルレーザー R100

硬質コンクリート、コンクリート二次製品など切断用

このクラス最速の切断スピードを誇る定番ブレードです。硬質コンクリート、高強度コンクリート切断にも対応しています。低出力の電動カッターとの相性も抜群です。9"はエアサンダー対応。



乾式 ☀

タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
9"R100	230	2.4	8.0	25.4
10"R100	255	2.4	8.0	25.4
12"R100	305	3.0	8.5	30.5, 25.4, 22
14"R100	355	3.0	7.5	30.5

ノルレーザー ライト

一般コンクリート、コンクリート二次製品など切断用

汎用性の高いライト感覚のベーシックレーザーブレードです。安全性に優れたレーザー溶接タイプの製品です。一般コンクリート切断に向いています。



乾式 ☀

タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
10"NLL	252	2.4	6.5	25.4
12"NLL	303	2.5	6.5	30.5, 25.4, 22
14"NLL	352	2.8	6.5	30.5

ダイナミック リム

鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品、軟質石材など切断用

基板側面に配置されたプロテクションセグメントが基板磨耗を抑制します。ウェーブ基板が切断に空冷効果を促し、連続切断が可能になりました。石材の簡易的な切断にも対応しています。



乾式 ☀

タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
10"DYN	255	2.8	8.0	25.4
12"DYN	305	3.0	8.0	30.5, 25.4, 22
14"DYN	355	3.4	8.0	30.5

ノルレンジャー



ゴム、鋼材、プラスチック、木材など多彩な切断材料向け。
 サンゴバンオリジナル特殊製法を使用した特殊用途向けの画期的なブレードです。シンメトリック(左右対称)レイヤーデザインが両回転方向切断を可能にしました。鋳物切断などでは砥石に比べ火花の発生が抑えられます。切断材料例：キャタピラーゴム、ゴムタイヤ、鉄ネジ、トタン、車のボディ、強化プラスチック、細角材、ベニヤ板、アクリル板、鋳鉄管など。



乾式 ☀️

タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
12"RANGER	306	3.6	-	30.5, 25.4, 22

鋳鉄一番



ダクトイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物製品など切断用。
 粉体塗装ダクトイル鋳鉄管、モルタルライニング鋳鉄管切断に最適。鋳鉄管の切断でレジンoid砥石比の170%以上のスピード、80倍以上の寿命性能。砥石のように外径痩せが無いため、一定の切り込み深さを確保できます。基板が厚いため、耐熱性にも優れています。



乾式 ☀️

タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
12"CHUTETSU306		3.6	-	30.5, 25.4, 22
14"CHUTETSU340		3.6	-	30.5

●「ノルレンジャー」「鋳鉄一番」「鋳管管理職」は通常のセグメントブレード、リムブレードとは性格が異なる製品です。取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。

舗装用低出力道路カッター用 ダイヤモンドブレード Diamond Blades for Concrete Saws

ハイスピードソー AC



アスファルト、コンクリート路面、舗装面切断用。

アスファルト、コンクリートの切れ味も抜群、定番の湿式ダイヤモンドブレード。スラント(傾斜)セグメントが基板首下の磨耗を防止します。



湿式 💧

タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
10"HSAC	255	2.4	6.5	27
12"HSAC	305	3.0	6.5	27
14"HSAC	355	3.0	6.5	27
16"HSAC	405	3.0	6.5	27
18"HSAC	455	3.0	6.5	27

ハイスピードソー CO



硬質コンクリート路面、舗装面切断用。

コンクリート切断専用チューニングされた一般用湿式ダイヤモンドブレード。スラント(傾斜)セグメントが基板首下の磨耗を防止します。



湿式 💧

タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
12"HSCO	305	3.0	6.5	27
14"HSCO	355	3.0	6.5	27

ハイスピードソー ライト



アスファルト、コンクリート路面、舗装面切断用。

安全なレーザー溶接方式を使用した湿式ダイヤモンドブレード。優れた品質を経済的な価格でご提供いたします。



湿式 💧

タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
12"HSL	305	2.8	6.0	27
14"HSL	355	2.8	6.0	27